

Caparol Putzgrund

Amorsă pigmentată destinată aplicării pe suprafețe minerale absorbante, interioare și exterioare.

Descrierea produsului

Domeniu de utilizare:

Grund-vopsea pe bază de dispersii acrilice, pigmentat alb, cu conținut de nisip de marmură. Special pentru creșterea aderenței stratului suport la aplicarea de tencuieli structurabile din rășini sintetice, rășini siliconice, rășini silicaticice, tencuieli minerale sau a tencuielilor decorative Buntsteinputz.

Caparol Putzgrund ușurează aplicarea și structurarea produselor mai sus menționate permițând o creștere a rezistenței și durabilității acestora. Caparol Putzgrund se utilizează de asemenea la tehnicile de lazurare cu Arte-Lazur și Deco-Lasur și de asemenea pentru grunduirea straturilor suport la Capadecor-Putz și Capadecor Calcino-Dekor.

Particularități:

- rezistent la intemperii
- tensiuni interne reduse
- permeabilitate ridicată la vaporii de apă
- caracter hidrofob
- ecologic, diluabil cu apă
- aderență ridicată la stratul suport

Liant:

Dispersie pe bază de rășini sintetice conform DIN 55945.

Densitate:

cca. 1,59 g/cm³

Nuanță:

Albă.

Caparol Putzgrund se poate nuanța cu maxim 25% coloranți CaparolColor Vollton- und Abtönfarben (odinioară Alpinacolor) sau AVA - Amphibolin Vollton und Abtönfarben.

Caparol-Putzgrund se poate nuanța computerizat în sistem ColorExpres în toate colecțiile de nuanțe Caparol cu o luminozitate a nuanțelor peste 70 %.

Pentru a evita eventualele greșeli de nuanțare, înaintea aplicării verificați exactitatea colorării.

Atenție:

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se evita contactul cu ochii sau cu pielea. În caz de contact cu ochii sau pielea se spală cu apă din abundență. A nu se deversa în ape, canalizare sau sol.

Mascați suprafețele din apropierea zonelor vopsite. Îndepărtați imediat prin spălare stropii de material căzut pe lac, metal, sticlă, piatră, etc.

A nu se amesteca cu alte produse.

Pentru mai multe detalii se va consulta fișa tehnică de securitate a produsului.

Consistența:

Păstoasă.

Depozitare:

La loc răcoros, ferit de acțiunea înghețului.

Reciclare:

Evacuare specială a deșeurilor, respectiv combustia lor.

Numai ambalajul gol poate fi dat spre reciclare. Resturile lichide de material pot fi evacuate ca deșeuri de vopsele pe bază de apă iar resturile uscate de material ca vopsele întărite sau gunoi menajer.

Cod produs Vopsele și Lacuri:

M-GP01

Compoziție:

Dispersie pe bază de copolimeri stiren-acrilici, dioxid de titan, carbonat de calciu, apă, aditivi, conservanți.

Valori-limită admise de UE pentru conținutul COV al acestor produse (categoria A/a): 75 g/l (2007), 30 g/l (2010). Acest produs conține max. 10 g/l COV.



Capacitatea recipientelor:
Găleți de 7 kg și 25kg



Aplicare

Pregătirea straturilor suport:

Suporturile trebuie să fie curate, uscate și fără substanțe de separare.

În ceea ce privește pregătirea stratului suport vă rugăm citiți fișa tehnică nr. 650 „Straturi suport și pregătirea acestora”. – În funcție de anotimp și temperaturi, tencuielile minerale noi precum și tencuielile de bază se lasă neprelucrate, pentru a se usca, 2-4 săptămâni. La folosirea în cadrul sistemelor termoizolante Capatect, stratul de armătură trebuie să facă priză și să fie uscat.

Prelucrare:

În exterior, pe suprafețele puternic poroase, ușor nisipoase respectiv absorbante se aplică un strat de bază cu OptiGrund E.L.F. Pe tencuielile absorbante, făinoase se aplică un strat de grund cu Dupagrund; pe sisteme de termoizolație AmphiSilan-Putzfestiger.

La interior, pe straturile suport moi din ghips precum și pe plăcile de ghips-carton se aplică un strat de bază cu Caparol-Tiefgrund TB.

Pe suprafețele suport cu particule decolorante diluabile în apă, se aplică un strat de bază cu Caparol-Filtergrund grob.

Pe suprafețele portante, normal absorbante, produsul Caparol Putzgrund se aplică fără a fi necesar un alt produs ca strat de bază.

Ca strat de bază sau strat intermediar, Caparol Putzgrund trebuie amestecat foarte bine și apoi poate fi aplicat nediluat sau diluat cu maxim 5% apă pentru reglarea consistenței.

În cazul aplicării ulterioare de tencuieli colorate pe bază de rășini sintetice, rășini siliconice, rășini silicice, tencuieli minerale sau tencuieli decorative Buntsteinputz, stratul de grund Caparol Putzgrund trebuie nuanțat în culoarea stratului final.

Procedul de aplicare:

Cu pensula, rola sau prin pulverizare (nu este recomandată aplicarea cu aparate Airless).

Pe parcursul aplicării și uscării, suprafața aplicată se protejează de ploaie cu ajutorul prelatelor pentru schele.

A nu se aplica în bătaia directă a razelor solare, în condiții de ploaie, umezeală (ceață) sau vânt puternic.

Curățarea uneltelor:

Se face imediat după utilizare, cu apă.

Consum:

Circa 200-250 g/m²/strat.

Pe suprafețe structurate consumul crește corespunzător. Consumul real depinde de mulți factori, iar consumurile exacte se determină doar după efectuarea unor probe.

Compatibilitate:

Pentru a-și păstra proprietățile speciale, Caparol Putzgrund poate fi nuanțat doar cu CapaSol LF, CaparolColor Vollton- und Abtönfarben (odinioară Alpinacolor) sau AVA - Amphibolin Vollton und Abtönfarben. A nu se combina cu nici un alt produs.

Diluare:

Se diluează exclusiv cu apă.

Temperatura minimă de lucru și uscare:

A nu se prelucra la o temperatură sub +5°C sau sub acțiunea directă a razelor solare, ploaie sau vânt puternic.

Atenție la pericolul de îngheț peste noapte!

Timp de uscare:

La +20°C și 65% umiditate relativă a aerului prelucrabil după 12 ore. La temperaturi mai joase și umiditate crescută, acești timpi se prelungesc.

Rețineți:

Caparol Putzgrund nu este recomandat pentru suprafețe orizontale cu acumulări de apă.

La utilizarea de grund de profunzime Caparol Tiefgrund TB în interior, poate apărea un miros specific de solvent. Din acest motiv este recomandată o aerisire corespunzătoare a spațiului de lucru. În mediile sensibile, este recomandată utilizarea grundului AmphiSilan-Putzfestiger, lipsit de substanțe aromatice și cu miros redus.

Pentru evitarea efectelor nocive ale ploii și în faza de uscare, după caz, suprafața se protejează cu prelate sau panouri.

Indicații

Consiliere tehnică:

În această informare tehnică nu pot fi luate în considerare toate straturile suport întâlnite în practică, precum și tratarea acestora. În cazul unor straturi suport ce nu se regăsesc în această informare tehnică, vă rugăm luați legătura cu reprezentanții noștri tehnici pentru detalii suplimentare.

