



CAPAROL

Caparol-Fullspachtel P

Chit pentru umplutura.



- Chit sub forma de pulbere.

Capacitatea recipientilor:

- 25 kg sac de hartie.

Descrierea produsului:

Scopul utilizarii:

Pentru umplerea gaurilor adanci, a fisurilor, platformelor din elemente prefabricate.

Liant:

Hidraulic imbunatatit cu rasini sintetice continand perlit, ca material usor de umplutura.

Nuanta:

Alb natural-neuantabil.

Depozitare:

Caparol-Fullspachtel P in locuri uscate, ferite de umezeala.

Tinut in ambalajul original nedesfacut maxim 1 an de pastrare.

Retineti:

Caparol-Fullspachtel P A nu se lasa la indemana copiilor. Caparol-Fullspachtel P reactioneaza alcalin. Se protejeaza ochii si pielea. Materialul pulverizat se spala imediat cu apa. In cazul producerii contactului se consulta medicul.

Reciclare:

Numai ambalajul gol poate fi reciclat. Resturile de material, dupa uscare devin gunoi menajer ce trebuie inlaturat din gospodarie.

Aplicare:

Tratarea suporturilor:

Suporturile trebuie sa fie curate, uscate si fara pete de grasime.

Desfasurarea lucrului:

Eventualele bavuri existente se slefuiesc si se indeparteaza mizeria. Se face o pasta dintr-un sac de Caparol-Fullspachtel P (25 Kg) si aprox. 16 L de apa si se amesteca puternic cu amestecator electric. Imbinarile, fisurile, suprafetele cu defecte sau scobiturile se chituiesc cu Caparol-Fullspachtel P. Se recomanda aplicarea unui strat de maxim 20 mm la „o mana”. Chituirea imbinarilor si suprafetele reparate mari se face in doua straturi

Timp de prelucrare aprox 30-40 minute.

Consum de materiale:

Imbinari:

Aproximativ 400 g/ml la 10 mm adancime si latime.

Chituirea suprafetelor si remedieri:

Aproximativ 1500 g/m²/mm grosime de strat

Acoperirea platformelor prefabricate din beton care au deja chituit.

Beton poros neprelucrat: tavanele prefinisate prin stropire.

Pentru chituiuri in camere umede se foloseste Capalith-Fassadenspachtel P.

Indicatie:

In aceasta informare tehnica nu pot fi luate in considerare toate straturile suport intalnite in practica, precum si tratarea acestora. In cazul unor straturi suport ce nu se regasesc in aceasat informare tehnica, va rugam luati legatura cu reprezentantii nostri pentru detalii suplimentare.

PRODUSELE POT FI COMANDATE UTILIZAND URMATOARELE CODURI

COD	PRODUS
19478	Caparol Füllspachtel P 25,000 kg