



CAPAROL

Sistemul Capaquarz

Capaquarz - Glasvlies

Tapet pentru interior din fibra de sticla cu strat final de nisip de quart.



Masurile rolei de tapet:

- 25 m x cca.1 m.

Unitati de livrare:

- 1 rola/carton;
- 24 role/palet (=600 m²).

Descrierea produsului:

Scopul utilizarii:

Capaquarz-Glasvlies este un produs mineral de mare valoare pentru imbracarea peretilor de interior, in special pentru peretii cu cerinte ridicate. Prin varietatea mare de structuri, prin culorile si gradul de stralucire ales puteti opta pentru o configurarea dorita. Daca se folosesc vopsele de calitate, renovarea se face cu costuri reduse, fara ca structura tapetului sa fie modificata. In functie de modul de aplicare si combinatiile cu alte produse, suprafetele acoperite cu Capaquarz-Glasvlies pot indeplini functii diferite, in functie de rezistenta obtinuta.

Particularitate:

Utilizand materiale de acoperire (diluate cu max 10% apa) si lazuri, se obtin efecte mate sau stralucitoare, intunecate sau luminoase determinate de absorbtia diferentiata a materialelor de pe suprafata tapetului. Structura tapetului determinata de stratul de quart ramane vizibila chiar si dupa renovari repetate.

Structura:

Capaquarz-Glasvlies este un tapet mineral cu insertie de fibre de sticla si strat final de nisip de quart.

Fibra de sticla confera materialului o structura deosebita, originala, astfel ca neregularitatile suprafetelor acoperite cu acesta sunt in totalitate mascate. Caracterul mineral al structurii de fibra de sticla si al nisipului de quart este vizibil pe suprafetele acoperite cu Capaquarz-Glasvlies.

Proprietati:

- Indestructibil, nu mucegaieste;
- Isi pastreaza dimensiunile datorita apretului cu care este imbibat, apret care nu permite alunecarea fibrelor una fata de alta;
- Rezistent la umezeala;
- Acopera micile fisuri din stratul suport;
- Nu este necesara repararea suportului cand se urmareste aplicarea tapetului Capaver;
- Factor de armare a stratului suport;
- Nu se fisureaza la aplicarea ulterioara de cuie;
- Suporturile sensibile la apasare precum placile din spuma de poliuretan sau placile de constructii devin insensibile la apasare si lovire;

- După aplicare poate fi: curat prin frecare umedă, rezistent la produsele de dezinfectie, greu inflamabil, rezistent la zgariere, lovire;
- În cazul în care se dorește aplicarea unui alt tapet, nu este necesară îndepărtarea celui existent. Se aplică un strat de glet Akkordspachtel fein sau mittel peste tapetul existent și se repetă metodologia de aplicare a tapetului Capa Quarz-Glasvlies.

Modele:

Atrium	cca. 490g/m ² ;
Basilika	cca. 350g/m ² ;
Fries	cca. 350g/m ² ;
Galerie	cca. 320g/m ² ;
Kaskade	cca. 410g/m ² ;
Kristall	cca. 320g/m ² ;
Portal	cca. 350g/m ² ;
Refugio	cca. 500g/m ² ;
Relief	cca. 390g/m ² ;
Terra	cca. 480g/m ² .

Măsurile rolei de tapet:

- 25 m x cca. 1 m.

Unități de livrare:

- 1 rolă/carton;
- 24 role/palet (=600 m²).

Depozitare:

În spațiu uscat.

Aplicare:

Scule și unelte:

- Linear de metal și cutter pentru potrivirea tăieturilor la pervaz, tavan, deschiderea ușilor, ferestre, prize;
- Pensule pentru calorifer (cu coadă lungă) pentru aplicarea tapetului la colțuri, canturi, pervazuri și pazii;
- Tafalet cu lungimea firelor de cca. 12-15 cm pentru aplicarea adezivului și a straturilor de vopsea intermediară și finală;
- Spaclu de plastic pentru presarea tapetului pe masa de adeziv;

Straturi suport:

Stratul suport trebuie să fie curat, uscat, fără pete de grăsimi. În cazul aplicării unui singur strat final de lazură contrastele de culoare trebuie neutralizate cu un strat de grund. Stratul suport trebuie să fie slab absorbant pentru a permite manevrabilitatea tapetului.

Temperatura minimă de lucru:

+5°C pentru suport și în aer.

Materiale de înglobare și de acoperire:

Materialele recomandate pentru acoperirea tapetului Capa Quarz-Glasvlies sunt compatibile.

Capacol GK:

Adeziv de lipire, este ușor de prelucrat. Material pe bază de dispersie fără solvenți.

Strat intermediar și final:

Alegerea materialelor pentru straturile intermediare și finale se face în funcție de gradul de solicitare și de strălucire dorit.

În tabelul "compoziția straturilor" sunt prezentate materialele potrivite în funcție de scopul și solicitarea dorită.

Strat de acoperire:

Se obțin efecte întunecate și luminoase la acoperirea cu materiale diluate cu cel puțin 10% apă. Straturile intermediare și finale nuanțate, intensifică acest efect de contrast luminos.

Acoperirea cu lazură:

Contraste intense se vor obține prin aplicarea lazurilor din gama Caparol.

- Boloboc pentru montarea verticală;
- Perie pentru aplicarea lazurilor.

Taierea:

- Tapetul se verifică cu grijă înainte de începerea lucrului pentru depistarea eventualelor defecte de producție. Acestea sunt notate la cantul de tăiere și compensate prin adaosuri. Aceste defecte nu se iau în considerare la reclamații;
- Taierea se face cu atenție;
- Reclamațiile după folosirea a mai mult de 10 benzi nu se iau în considerare;

- Pentru evitarea diferentelor de structura tapetul nu se lipeste niciodata resturnat sau pe parte opusa;
- Se vopseste partea interioara a tapetului cu rola;
- Tapetele cu structura C2460 si C2480 sunt marcate pe spate cu o linie neagra neintrerupta.

Structurile cu model sunt prevazute cu linii negre care inlesnesc montajul si care la vopsire dispar.

- Pentru reclamatii referitoare la calitate este necesara prezentarea etichetei rolei care contine numarul de control si codul articolului.

Inainte de aplicare se taie din rola o bucata de lungime corespunzatoare suprafetei pe care se aplica. Aceasta se taie cu 5-10 cm mai lunga decat lungimea normala masurata.

- Este posibila si taierea cu sina si cutit de tapiter.

Lipirea:

Se aplica adezivul nediluat cu trafaletul pe latimea a 2-3 benzi, in mod egal, uniform. Se lipeste tapetul imediat si se preseaza cu un spaclu bulele de aer formate.

Adezivul CAPACOL GK se poate aplica si prin pulverizare cu o duza de 0,013 inch / unghi de 40 grade. Diluarea se face cu 10- 15% apa.

La colturi, banda trebuie sa se petreaca peste colt cu cel putin 10 cm pentru o buna legatura cu banda urmatoare. Pentru imbinarea lor la margini benzile nu intra in contact cu adezivul.

Dupa taiere se lipesc si se preseaza zonele marginare. Terminatiile de la colturi sunt realizate cu linearul si lame ascutite.

Necesarul de adeziv pe mp:

- 250g/m².

Componenta straturilor si consumuri:

Strat de acoperire:

Produsele prezentate in tabel formeaza baza de la care se poate porni in combinarea straturilor finale.

Dupa lipirea tapetului se aplica cu grija stratul final diluat cu aproxim. 10% apa

Imbinarile tapetului trebuie acoperite ud pe ud

In functie de gradul de solicitare si de stralucire dorit se pot folosii produse speciale:

Sylitol Bio-Innnenfarbe:

Consum/m² cca. 120-150 ml.

Caparol MattLatex:

Consum/m² cca. 120-130 ml.

Indeko-Plus:

Consum/m² cca. 120-140 ml.

Caparol-SamtLatex:

Consum/m² cca. 120-140 ml.

Amphibolin 2000:

Consum/m² cca. 120-140 ml.

Caparol-SeidenLatex:

Consum/m² cca. 120-130 ml.

Indeco-Tex:

Consum/m² cca. 120-140 ml;

Consum/m² cca. 200-220 g.

Pentru un grad de solicitare extrem se poate aplica si un al doilea strat final.

Acoperi cu Lasuri:

Dupa lipire si uscarea tapetului urmeaza aplicarea unui strat de lazura cu ajutorul unei perii. Lazura poate fi aplicata si cu rola dupa care urmeaza repartizarea cu o perie a lazurii pe suprafata tapetului.

Primul strat de lazura confera tapetului rezistenta dorita in timp ce al doilea strat ii ofera un plus de atractivitate. Al doilea strat poate fi aplicat si ud pe ud.

Deco-Lasur Matt:

Consum/m² cca. 140 ml.

Deco-Lasur Glänzend:

Consum/m² cca. 140 ml.

Sylitol Antik-Lasur:

Consum/m² cca. 140 ml.

(Consumu pentru primul strat de lazura).

La aplicarea Deco-Lasur Glänzend stralucirea va fi vizibila dupa aplicarea celui de al doilea strat.

Rezistenta suprafetelor acoperite cu Deco-Lasur Glänzend este in comparatie cu Deco-Lasur Matt, net superioara.

Calculatia exacta a consumurilor se poate face in urma unor probe.

COMPOZITIA STRATURILOR:

Cerinte	Strat intermediar	Strat final	Grad de stralucire	Rezistenta mecanica
Normal	Sylitol Bio-Innenfarbe	Sylito Bio-Innenfarbe Diluat cu 10% apa	Mat	Superlavabil, DIN 53778 greu inflamabil DIN 4102, B1
Medii	Caparol- MattLatex diluat cu 10% apa	Caparol- MattLatex diluat cu 10% apa	Luciu matasos	Superlavabil, se curata bine, greu inflamabil.
	Indeko-Plus diluat cu 10% apa	Indeko-Plus diluat cu 10% apa	Mat	Superlavabil, se curata bine, greu inflamabil, nu contine solventi.
Medi - Ridicate Extreme	Caparol- SamtLatex diluat cu 10% apa	Caparol- SamtLatex diluat cu 10% apa	Luciu matasos	Superlavabil, se curata foarte bine, greu inflamabil
	Amphibolin 2000 diluat cu 10% apa	Amphibolin 2000 diluat cu 10% apa	Lucios	Superlavabil, se curata bine, greu inflamabil rezistent la solutii de dezinfectare si chimicale
	Caparol-SeidenLatex diluat cu 10% apa	Caparol-SeidenLatex diluat cu 10% apa	Luciu matasos	Superlavabil, Rezistent la rupere si lovituri se curata bine, rezistent la solutii de dezinfectare si chimicale greu inflamabil
	Capaver Gewebegrundierung	Capaver PUR-Finish	Semi mat	Superlavabil, Rezistent la rupere si lovituri se curata bine, rezistent la solutii de dezinfectare si chimicale decontaminabil DIN 25415 greu inflamabil

PRODUSELE POT FI COMANDATE UTILIZAND URMATOARELE CODURI

COD	PRODUS
719947	Capaquarz Glasvlies Arkade 25 m x 1 m
610944	Capaquarz Glasvlies Atrium 25 m x 1 m
610949	Capaquarz Glasvlies Basilika 25 m x 1 m
719945	Capaquarz Glasvlies Forum 25 m x 1 m
611066	Capaquarz Glasvlies Fries 25 m x 1 m
610950	Capaquarz Glasvlies Galerie 25 m x 1 m
610951	Capaquarz Glasvlies Kaskade 25 m x 1 m

COD	PRODUS
719946	Capaquarz Glasvlies Kontur 25 m x 1 m
610952	Capaquarz Glasvlies Kristall 25 m x 1 m
610953	Capaquarz Glasvlies Portal 25 m x 1 m
610954	Capaquarz Glasvlies Refugio 25 m x 1 m
610955	Capaquarz Glasvlies Relief 25 m x 1 m
610956	Capaquarz Glasvlies Terra 25 m x 1 m
719943	Capaquarz Glasvlies Villa 25 m x 1 m