

Caparol-Fungizid

Soluție concentrată, fungicidă și algicidă. Pentru aditivarea vopselelor de fațadă pe bază de dispersie și pe bază de rășini siliconice.

Descrierea produsului

Domeniu de utilizare:

Caparol-Fungizid este o soluție specială, concentrată, cu care se aditivează toate vopselele de fațadă Caparol pe bază de dispersie și pe bază de rășini siliconice pentru a obține protecție împotriva algelor și a ciupercilor. Prin adăugarea acestei soluții se obține o protecție eficientă și de lungă durată împotriva apariției algelor și a ciupercilor.

Proprietăți:

Soluție transparentă, extrem de eficientă, care se adaugă în vopsele pe bază de dispersie sau siliconice pentru a obține efecte fungicide și algicide.

Dozare:

Se adaugă un flacon (750 ml) de Caparol-Fungizid la un recipient de 12,5L de vopsea (concentrație de 6% Caparol-Fungizid).

Densitate:

Cca. 1,0 g/cm³.

Rețineți:

Atenție, conține substanțe biocide. Înaintea folosirii citiți însemnările și informațiile produsului.

Destinată doar uzului comercial.

Posibilă sensibilitate la contactul cu pielea. Toxic pentru organismele acvatice, în cazul deversării în ape poate avea efect dăunător pe termen lung. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A nu se inhala vaporii. A se evita contactul cu ochii și cu pielea. A nu se deversa în ape, canalizare sau sol. La aplicare se recomandă echiparea cu mănuși și ochelari de protecție. În cazul ingerării a se contacta de urgență medicul căruia i se va arata ambalajul sau eticheta, deoarece produsul poate afecta flora intestinală
Alte indicații: vezi fișa tehnică de securitate.

Depozitare:

La rece, dar ferit de îngheț.

Dezafectare:

Numai ambalajul gol poate fi dat spre reciclare. Resturile lichide de material pot fi evacuate ca deșeuri de vopsele pe bază de apă, iar resturile uscate de material ca vopsele întărite sau gunoi menajer.

Cod produs Vopsele și Lacuri:

M-DF02 F

Compoziție:

Dispersie pe bază de rășină acrilică, Silicați, Apă, Materiale ce ajută la formarea și conservarea peliculei (Algicid și Fungicid), Aditivi, Conservanți.

Aplicare**Compoziția straturilor:**

Trebuie respectate în principiu măsurile de aplicare recomandate pentru vopseaua de fațadă în care se adaugă Fungizid. În general, pentru o protecție eficientă a suprafețelor pe care se remarcă ciuperci sau alge, se recomandă tratarea în prealabil a suprafeței cu Capatox respectiv FungiGrund și se lasă să se usuce bine. A se vedea fișele tehnice nr. 104 respectiv 381.

Orice produs care conține substanțe active fungicide sau/și algicide se aplică obligatoriu în minim 2 straturi. Stratul produsului cu conținut de substanțe active trebuie aplicat întotdeauna între alte două straturi de diverse materiale.

Consum:

750 ml Caparol-Fungizid se adaugă la fiecare recipient de 12,5 L. Aceasta corespunde unui consum de 9 ml/m² de Caparol-Fungizid în cazul unui strat de vopsitorie cu o grosime de cca. 150 ml/m².

Temperatura minimă de aplicare:

+5°C pentru mediu și suprafață suport.

De reținut:

Prin Caparol-Fungizid se înțelege un produs echipat cu substanțe speciale active împotriva formării la suprafață a ciupercilor și a algelor. Aportul acestor substanțe active este unul de durată limitată în timp în funcție de obiectul pe care este aplicat precum intensitatea infestării și umiditatea suportului. De aceea prevenirea de lungă durată a apariției algelor și a ciupercilor nu este posibilă.



Consiliere tehnică:

În această informare tehnică nu pot fi luate în considerare toate straturile suport întâlnite în practică, precum și tratarea acestora. În cazul unor straturi suport ce nu se regăsesc în această informare tehnică, vă rugăm luați legătura cu reprezentanții noștri tehnici pentru detalii suplimentare.

DAW BENȚA ROMÂNIA



Sediu central:

Sâncraiu de Mureș,

str. Principala nr. 201

Tel./fax: 0265-320.354, 320.522

E-mail: office@caparol.ro

Internet: www.caparol.ro

Reprezentanța București:

Sos. Titulescu nr.121, sector 1

Tel./fax: 021-223.29.66

E-mail: officebuc@caparol.ro

B-dul Decebal 9, Bl.S13, sector 3

E-mail: magdecebal@caparol.ro

Centrul de Training CAPAROL

Sâncraiu de Mureș,

str. Principala nr. 201

Tel./fax: 0265-320.354, 320.522

E-mail: office@caparol.ro

Internet: www.caparol.ro